

Rotameter ; Variable area Flow Meter – Panel Mounting Purge Meter

Model : KCPM-2 (판넬 부착 미소 유량계)

OUT LINE

소형이며 양산 제작으로 납기가 빠르다.
 생산라인의 유량을 관찰할 수 있고 일정량의 유량값을 조절할 수 있도록 특수밸브로 구성되어 있다. 극소 미량에 적합한 유량계입니다.

SPECIFICATION

접속부	SCREW	내구압력	Max 8kgf/cm ²
규격	8A(1/4B) 10A(3/8B)	내구온도	max 100°C
재질	SUS304 SUS316	정도	FS ±3.0%



FLOW CHART

구분 SIZE		유량범위(H2O)		유량범위 (AIR)		중량 kg	내압온도 Kgf/cm ²	면간거리 (mm)	
		CC/min	L/h	CC / min	NL/h			기호	(mm)
8A	1/4B	3-30	0.2-2	30-300	2-20	0.5	8	A	35
		5-50	0.3-3	50-500	3-30			B	20
		8-80	0.5-5	80-800	5-50			C	125/130
		15-150	1-10	150-1500	10-100			D	150
		30-330	2-20	300-3000	20-200			E	30
		50-500	3-30	500-5000	30-300				
		100-1000	6-60	1000-10000	60-600				

ORDERING CODE

FLOW DIRECTION TYPE	MATERIAL	CONNECTION
<ul style="list-style-type: none"> 1 : Bottom Rear - Top Rear 	<ul style="list-style-type: none"> 2 : SUS 304 3 : SUS 316 0 : OTHER 	<ul style="list-style-type: none"> 8A : PT 1/4" (Female) 10A : PT 3/8" (Female) O : OTHER

MATERIAL

PART LIST	MATERIAL	
	NO.2	NO.3
Body	AL. 6061	
Block	SUS304	SUS316
Packing	NBR, VITON, EPDM	
Float	SUS304, ACETAL	
Taper Tube	PYREX GLASS	
Stopper	TEFLON, STEEL, SUS	
Cover	ACRYL	
Joint	SUS304	SUS316
Control Valve	SUS304	SUS316

DIMENSION

